

SEKRET


DRZWI

by
ZEROMUR
HANDWERK

KARTA CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ

Drzwi ukryte **SEKRET 4.2**


Ościeznica aluminiowa z predyspozycją na zawiasy Simonswerk AN 140 oraz zamek magnetyczny



1

1. OŚCIEŹNICA ALUMINIOWA

- ościeznica do drzwi zlicowanych
- nadaje się do każdego rodzaju ścian - mur, G-K
- minimalna grubość ściany 75 mm



2

2. PROFIL ALUMINIOWY

- ościeznica zbudowana jest z profili wielokomorowych
- waga profilu ościeznicy - do 2kg/mb
- profil posiada podparcie pod płyty G-K, pomocne do obrobienia ościeznicy zarówno od strony licowania jak i od strony wewnętrznej. Elementy te są dodatkowo karbowane w celu lepszej przyczepności przy wykończeniu ściany tynkiem.



3

3. ZAMEK MAGNETYCZNY


- cicha praca
- długa żywotność i trwałość
- estetyka



4

4. KOTWY MONTAŻOWE


- 6 kotew montażowych umożliwiających zakotwienie ościeznicy do każdego rodzaju ściany



5

5. BEZ PĘKNIĘĆ I RYS!


- ościeznica posiada predyspozycję do montażu siatek typu „plug and play”, dzięki czemu eliminuje ryzyko pęknięć przy połączeniu ościeznicy ze ścianą tynkowaną.



6

6. PROSTOTA MONTAŻU


- kątownik aluminiowy wielokomorowy, skręcany na 2 śruby
- stabilizuje ościeżnicę i idealnie ułatwia uzyskanie kąta 90°



7

7. PODDANIE OBRÓBCE CHEMICZNEJ

- profile są pokryte gruntem do aluminium, które zabezpiecza profile przed utlenianiem oraz pozwala na pomalowanie je dowolną farbą do ścian.



8

8. OCHRONA ZAMKA I ZAWIASÓW


- wykonane z tworzywa, eliminują ryzyko zanieczyszczenia otworów zawiasowych i zamkowych przy obróbce i malowaniu ościeznicy



9

9. ZAWIASY SIMONSWERK

- regulowane w trzech płaszczyznach
- trwałość i niezawodność przez długie lata
- nowoczesny wygląd



10

10. POPRZECZKI MONTAŻOWE

- 3 poprzeczki wykonane z MDF
- zapewniają stabilność i utrzymują właściwą geometrię ramy

Ościeznice SEKRET do drzwi zlicowanych z płaszczyzną ściany. Ościeznica w 100% aluminiowa w szerokiej gamie wymiarowej od 198-270 cm na wysokość i w czterech szerokościach 70/80/90/100 cm. Ościeznica występuje w dwóch wariantach, dzięki temu drzwi mogą być otwierane na zewnątrz lub do środka pomieszczenia. Ościeznice SEKRET umożliwiają zastosowanie dowolnego skrzydła drzwiowego wykonanego na podstawie rysunków technicznych SEKRET przez dowolnego producenta stolarki drzwiowej lub zakładu stolarskiego.

Ościeznica wyposażona jest w:

- profile ościeżnicowe
- zamek magnetyczny z blachą zaczepową
- zawiasy regulowane 3D
- uszczelka: biała, szara (kolor do wyboru)
- kotwy montażowe do ściany murowanej/GK
- siatka montażowa do ściany murowanej
- narożnik do łączenia profili ościeżnicowych
- belki montażowe
- komplet śrub do złożenia ościeżnicy oraz zamontowania okuć